



BORNIT®-

Asphalt - Fix

tri saciet jošs aukst st vokl sajaucams materi ls

Saudz apk rt jo vidi
Bez š din t ja

Veids un paš bas

BORNIT®-Asphalt-Fix ir viegli p rstr d jams, tri saciet jošs remonta materi ls asfalta labošanai uz asfalta un betona virsm m. Tas sast v no augsts kvalit tes š embu (ar graudain bu 0/4) un bitumena mais juma. BORNIT®-Asphalt-Fix ir apk rt jo vidu saudz jošs un tai draudz gs, un otrreiz ji p rstr d jams. P c iekl šanas un sablv šanas pa remont taj m viet m var uzreiz braukt un tam ir teicama iztur ba. BORNIT®-Asphalt-Fix v l k katr laik var p rkl t ar asfaltu un t iztur ba atbilst remontam ar karstu sajauktu materi lu.

Pielietošanas vietas

BORNIT®-Asphalt-Fix p rsvar tiek izmantots remonta darbos ce u uztur šan . T k materi lu var p rstr d t viegli un bez lielas iek rtu izmantošanas, to var izmantot ar m jamatnieki sav m vajadz b m. BORNIT®-Asphalt-Fix tiek izmantots izsisto caurumu un visu veidu l zumu aizv ršanai, k ar l me a starp bu izl dzin šanai uz brauktuv m. BORNIT®-Asphalt-Fix var izmantot visu noslodzes kategoriju ce iem l dz maks. 50 mm k rtas biezumam. Sakar ar savu uzglab šanas stabilit ti, BORNIT®-Asphalt-Fix nevar tikt izmantots uz satiksmes virsm m, kas pak autas augstai punkta un/vai l nijas noslodzei (piem., g j ju zonas, iepirkumu centri, liet asfalta virsmas, noliktavu virsmas un iekrv ju kust bas virsmas utt.). Uz š m virsm m ieteicams BORNIT®-Reaktiv asfalts.

Priekšroc bas

- apstr d jams aukst veid un ir gatavs lietošanai;
- nav vair ku komponentu produkts;
- p c ieb v šanas un sablv šanas pa to var uzreiz braukt un tas ir iztur gs;
- tri saciet un ir noslogojams;
- tam var kl t virs karsto asfalta mais jumu;
- saliztur gs un izmantojams pie temperat r m zem 0-5°C;
- to var iekl t viena persona bez speci lu ier u izmantošanas;
- var izmantot ar uz mitras pamatnes;
- ilgs uzglab šanas laiks (minimums 12 m neši);



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT®- spēciga marka celtniecībai



Pamatne Pamatnei jāb tīrī vai no vaļņiem, stāvokļa, ledus, sniega, netīrumiem vai jebkuriem atdalītiem līdžiem. Pēc ieviešanas uz betona, plānītiem vai saules labošanai, mēs iesakām pamatni un vecā seguma maskas iepriekš apstrādāt ar *BORNIT®-Bitugrund Fix (grunt jumi)*. Ar speciālu pulverizatoru, ar viegli apkalpojumu 360°-lokmu ventili bez plānītiem var gruntēt nelielas virsmas, neizmantojot citus darbarīkus. Produkts labi iescas pamatnē, darbojas stabilizācijai un izžāvē, tādējādi tradicionālie bitumena gruntējumi. Pēc pilnā gasgruntējuma izžāvēšanas var uzklāt *BORNIT®-Asphalt-Fix* ieviešanu.

Apstrādāšana BORNIT®-Asphalt-Fix uzklāt uz pamatnes un ar grābekli vai rulli izlīdzināt ar nelielu paaugstinājumu. Pēc tam sajauktais materiāls labi jāsabļā. Mazām virsmām pietiek ar pamatgu noblīvēšanu ar rokas blīvētāju, lielākām platībām ieteicams izmantot vibrācijas plāksni vai velci. Labākai apstrādei aukstā gadalaikā materiālu vajadzēs uzglabāt apsildāmā telpā (>15°C). Pie temperatūras zem 1-5°C apstrāde vairs nav iespējama. Pēc BORNIT®-Asphalt-Fix uzklāšanas un sabļāšanas pa to tūlīt var braukt. Sacietāšana atkarībā no temperatūras un uzklātās biezuma ilgst 3 līdz vairāki dienu. BORNIT®-Asphalt-Fix ir jāpiebļāva braucošajam transportam. Lai izvairītos no līpuma, virsmu var apkaisīt ar smalki sadrupinātu smilti.

Patrišs apm.25 kg/m² uz katru kārtu cm.

Uzglabāšana Produkts uzglabājams slēgti oriņos iepakojumā minimums 12 mēnešus. BORNIT®-Asphalt-Fix ir sauss un jāuzglabā sausvietā.

Likvidācija Otrreiz jāpārstrādi drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 070302 (bitumena maisījumi, izņemot tos, kas iekauti 170301).

Piegādes formas 25 kg maisi42 maisi uz paletes
25 kg spainis.....24 spaiņi uz paletes



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai



Pieilde

Š atg dne aizvieto visas iepriekš j s produkta tehnisk s inform cijas. L dz ar to t s vairs nav sp ka. Inform cija j sast da atbilstoši izmantot s tehniskas jaun kajam l menim. Ta u, l dzu, emiet v r , ka atkar b no b vobjekta st vok a nepieciešamas novirzes no atg dn pied v t darba veida. Ja l gum nav noteikts nekas cits, visa atg dn iek aut inform cija nav saistoša un l dz ar to nesatur nol gto produkta kvalit ti. M s paturam ties bas, izdar t šaj atg dn ietvert s inform cijas izmai as. M s iesak m Jums apskat t inform ciju par izmai m m su interneta lap www.bornit.de



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T lr.: 67769718 **Fakss:** 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 **E-pasts:** materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai