



BORNIT® -

Kaltspachtel (aukst špaktele)

Šiedras saturoša bitumena špakte masa

Tehnisk s atg dnes datums: 2015. gada 18. maijs

Veids un paš bas BORNIT® - Kaltspachtel ir pastveida, ar šiedru nostiprin ta bitumena hermetiz još masa, kuru izmanto aukst veid . š din t ju saturošais produkts ir iztur gs pret neoksid t m sk b m un satur stabiliz jošas piedevas un piejaukumus, lai aizkav tu sliksmi uz nos šanas. Materi la paš bas piln b darbojas tikai p c piln gas izš šanas. Špakte masa k st dens necaur laid ga, degvielu, e m un oksid još m sk b m. BORNIT® - Kaltspachtel nesatur darvu, azbestu, PCK un PCB. P rbaud ts saska ar AIB DS 835

Izmantošanas jomas BORNIT®-Kaltspachtel izmanto jumta seguma no bitumena jumta seguma sloksn m boj tu vietu izlabošanai un nobl v šanai, k ar caurumu, ieb v tu da u utt. piesl gumiem un nosl gšanai. Produktam ir laba sa ere ar miner lu pamatni (betons, apmetums, m ris), bitumena jumta seguma sloksn m un segumiem, k ar šiedru cementa virsm m, Uzkl šana uz neuzs coš m pamatn m, t d m k NE-met li un t rauds, b tu j veic tikai p c grunt šanas un pie maksim la sl puma 25° (apm. 50%) un maksim la k rtas biezuma 4 mm, lai izvair tos no notec šanas. Nav piem rots plastik ta sloksn m, polistirola vai cieta putu pamatn m, ka ar ar impregn tiem, piem., silikonu saturošiem kr sojumiem apstr d t m virsm m. Veicot uzkl šanu un betona, m ra un apmetuma, iepriekš pamatne putek u piesaistei j grunt ar BORNIT® - Bitugrund.

J su priekšroc bas

- ir gatava izmantošanai
- p rkl j plaisas, dens necaur laid ga un UV-iztur ga
- univers li izmantojama
- uzkl jot ir minim ls iek rtu, materi lu un darba pat ri š

| | | |
|----------------------|--|------------------------------------|
| Produkta dati | Veids | bitumena špakte masa |
| s form | B ze | Bitumens, š din t ji, piedevas |
| | Š din t ji | Testa benz ns |
| | Kr sa | Melna |
| | Bl vums | apm. 1,20-1,30 g/cm ³ |
| | Konsistence | pastveida |
| | Uzkl šana | Ar špakteli |
| | Cieta erme u atmiekš šan s punkts (EP) | 160°C |
| | Siltumiztur ba pie 70°C | nenotek |
| | dens caurlaid ba 0,5 bar, 8 h | bl vs |
| | Uzglab šana | saliztur gs |
| | Uzglab šanas ilgums | Ori in l sl gt iepakojum 12 m neši |
| | T r šana | BORNIT® - Bitumenreiniger |
| | Sask. ar BetrSichV | uzliesmojošs |
| | GISBAU produkta kos | BBP 20 |
| | VOC satur | < 230 g/l |



SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

| | | |
|--|--|---|
| Pamatne | Pamatnei j b t sausai, t rai un bez e as, k ar nestsp j gai. Lab kai sa erei ar betonu, m ri, apmetumu k grunt jums tiek ieteikts iepriekš izmantot <i>BORNIT® -Grundbit</i> . Grunt jumam pirms šapkte masas uzkl šanas j b t piln b izžuvušam. Produkts satur š din t jus, var iedarboties uz plastmas m utt. Pirms izmantošanas p rbaud t sader bu ar pamatni! | |
| Apstr d šana | BORNIT®-Kaltspachtel ir gatavs lietošanai un uzkl jams pieg d t form ar elli vai špakteli. Aukstos laika apst k os špakte masa pirms uzkl šanas j uzglab apkurin t telp . BORNIT®-Kaltspachtel vislab k apstr d jama temperat r no +5°C l dz 35°C. Pie iepriekš js uzglab šanas silt telp iesp jams apstr d t pie ra temperat ras -5°C Produkts intens vi j uzkl j uz pamatnes, sl pi kl jot uz mal m,. Pie tam uzkl šanas biezums l dz 5 mm. Biez kas špakteles k rtas uzkl jamas vair kos darba g jienos ar laika atstarpi, kas nodrošina drošu un vienm r gu š din t ja iztvaikošanu! Pret j gad jum nav iesp jams izvair ties no p sl šu veidošan s saules ietekm un nav izsl dzamas oti ilgi ž šanas laiki (vair kas ned as). Nekl t uz sakarsuš m vai viegli uzkarstoš m pamatn m. Ž šanas laik p rkl jumu sarg t no mitruma, lietus vai kondens ta. | |
| Pat ri š | Uz mm k rtas biezuma apm. 1m ² kg/m ² | |
| Uzglab šana | Produkts uzglab jams sl gt ori in l iepakojumā minimums 12 m nešus. Sarg t no sala! | |
| Vesel bas, darba un ugunsdroš bas aizsardz ba | Produkts nedr kst nok t b rnu rok s. Darba laik ne st, nedzert un nesm t. Iev rot TRGS aktu lo versiju. Neizmantot sl gt s telp s! Tikai š idr veid uzliesmojošs un kait gs apk rt jī videi, netur t degšanas avotu tuvum . Š din t ja iztvaikošanas gad jum no produkta nerodas apdraud jums apk rt jai videi. Bitumena k rta nav b stama cilv kiem un augiem un dens pasaulei | |
| Utiliz cija | Otrreiz jai p rstr dei dr kst nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Materi la atlikumus var izmest p c AVV-ASN: 080410 (1 mes un bl v šanas materi lu atkritumi, kas atbilst 080409). | |
| Piez mes | Š atg dne aizvieta visas iepriekš j s produkta tehnisk s inform cijas. L dz ar to t s vairs nav sp ka. Inform cija j sast da atbilstoši izmantot s tehniskas jaun kajam l menim. Ta u, l dzu, emiet v r , ka atkar b no b vobjekta st vok a nepieciešamas novirzes no atg dn pied v t darba veida. Ja l gum nav noteikts nekas cits, visa atg dn iek aut inform cija nav saistoša un l dz ar to nesatur nol gto produkta kvalit ti. M s paturam ties bas, izdar t šaj atg dn ietvert s inform cijas izmai as. M s iesak m Jums apskat t inform ciju par izmai m m su interneta lap www.bornit.de | |
| Pieg des formas | 1,0 kg bundža 2,5 kg spainis 6,0 kg spainis 12,0 kg spainis 25,0 kg spainis | 18 bundžas kast 99 iepakojumi uz paletes 75 iepakojumi uz paletes 45 iepakojumi uz paletes 18 iepakojumi uz paletes |