



BORNIT®-

Grundbit

Elastom ra bitumena-grunt jums bez š din t ja



Tehnisk s atg dnes datums: 2015. gada 12.febru ris

Veids un paš bas BORNIT® - Dachbit ir š din t ju nesaturošs, ar plastmasu uzlabots aizsargkr sojums uz augstv rt gas bitumena emulsijas b zes.. Produkts j izmanto aukst veid un to var uzkr sot, uzkl t ar rull ti vai ar Airless- metodi.

Izmantošanas jomas BORNIT®-Dachbit izmanto k jumta kr sojumu bitumenu saturošu un miner klu jumta segumu san cijai un saglab šanai. **Nav piem rots gofr t m bitumena pl ksn m.** Jumtiem j b t ar vismaz 3° (gr du) sl pumu, lai var tu izsl gt ilgstoši st voša dens esam bu.

Sa eres uzlabošanai un uz uzs coš m pamatn m **BORNIT® -Grundbit j izmanto k grunt jums.**

J su priekšroc bas

- laba sa ere, augsta segtsp ja, k ar iztur ga pret laika apst k u ietekmi
- paši saudz gs pret apk rt jo vidi, jo ir bez š din tjiem
- piem rots polim ra bitumens sloksn m
- izmantojams aukst veid

Produkta dati	Veids	Ar lateksu uzlabota bitumena emulsija
s form	B ze	Bitumena emulsija, latekss
	Atš aid t js	dens
	Kr sa	Melna (svaig st vokl br na)
	Bl vums	apm. 1,00 g/cm ³
	Konsistence	biezs š idrums
	Uzkl šana	Ota, rullis, birste, izmidzin šanas metode
	Cieto da i u sast vs	apm. 60%
	Materi la temperat ras apgabals	Ne zem ka par +5°C un ne augst ka par +30°C
	apstr des laik	
	Uzglab šana	Regul jam rež m , ne zem k par +2 °C l dz +30°C, sala j t gs!
	Uzglab šanas termi š	Sl gt ori in l iepakojum 12 m neši
	T r šana	Svaig st vokl ar deni, saciet juš st vokl ar BORNIT® - Bitumenreiniger vai BORNIT® -MultiClean
	Atš aid šanai	dens
	Vesel bai kait gas vielas atbilstoši	Nav
	Darba materi lu r kojumam	
	B stam bas klase p c VbF un ADR	Nav
	GISBAU- produkta kods	BBP 10



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

Apstr d šana	<p>BORNIT®-Grundbit ir gatavs lietošanai. Pirms izmantošanas nedaudz apmais t.</p> <p>Grunt jums var tikt uzkl ts kr sojot, ar rull ti, ar uzp šanas un uz smidzin šanas metodi uz pamatnes, Ieteicams darba r kus pirms un izmantošanas laik nedaudz samitrin t.</p> <p>Produkts nedr kst tikt izmantots zem+5°C u virs +30°C ra un objekta temperat ras. BORNIT®-Grundbit nek d gad jum neuzkl t lietus laik , augsta gaisa mitruma gad jum (migla) vai sala gad jum (j t gs pret salu!). Kr sojumu sarg t no lietus un sala l dz piln gai izž šana.</p> <p>Darba r kus t l t p c lietošanas mazg t ar deni.</p> <p>Pirms metin šanas l niju izlikšanas j p rliecin s, lai BORNIT®-Grundbit b tu piln b izžuvis.</p> <p>Izž šanas laiks atkar gs no laika apst k iem, apk rt j s vides un pamatnes temperat ras, k ar pamatnes uzs kšanas sp jas. T sast da apm. 2 stundas pie 20 °C.</p> <p>Uz met la pamatn m ž šanas laiks atkar b no laika apst k iem var paildzin ties.</p>	
Pat ri š	apm. 0,2 l/m ² (atkar b no pamatnes uzs kšanas sp jas)	
Uzglab šana	BORNIT®-Grundbit j sarg no sala. J izvair s no siltuma iedarb ba virs +30°C un tiešiem saules stariem. Uzglab jams ori in l sl gt iepakojum 12 m neši.	
Utiliz cija	Otrreiz jai p rstr dei dr kst nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Materi la atlikumus var izmest p c AVV-ASN: 080410 (1 mes un bl v šanas materi lu atkritumi, kas atbilst 080409).	
Piez mes	Š atg dne aizvieto visas iepriekš j s produkta tehnisk s inform cijas. L dz ar to t s vairs nav sp ka. Inform cija j sast da atbilstoši izmantot s tehniskas jaun kajam l menim. Ta u, l dzu, emiet v r , ka atkar b no b vobjekta st vok a nepieciešamas novirzes no atg dn pied v t darba veida. Ja l gum nav noteikts nekas cits, visa atg dn iek aut inform cija nav saistoša un l dz ar to nesatur nol gto produkta kvalit ti. M s paturam ties bas, izdar t šaj atg dn ietvert s inform cijas izmai as. M s iesak m Jums apskat t inform ciju par izmai m m su interneta lap www.bornit.de	
Pieg des formas	5 l spainis	60 iepakojumi uz paletes
	10 l spainis	44 iepakojumi uz paletes
	25 l sk rda tara	18 iepakojumi uz paletes