

## Iekļaušanas instrukcija

### 1. Pielietojuma mērķis

**DAMTEC**® ir speciāla izoljoša pamatne notriem gumijas granulātiem akmens un keramikas flīzēm. Pateicoties tai lielajai noslogojamībai, tā atbilst keramisku virsmu pārklājumu prasībām. **DAMTEC**® droši atdala griestu konstrukciju no flīžu grīdām un akmens un tādējādi aizkavē plaisu veidošanos. Ar savu lielisko spēju atgūt savu formu tā ir raksturīgi ilgi kalpojoša un stabila.

### 2. Pamatne

Pamatnes jāpārbauda un jāsagatavo saskaņā ar VOB C daļu, DIN 18365 „Grīdas pārklājuma darbi”, kā arī pamatnēm jābūt pārbaudītai saskaņā ar tehnikas specifikācijām, un tām jābūt gatavām pārklāšanai. Pamatnei jābūt līdzenai, cietai, sausai, bez plaisām, tīrai un brīvai no saerošiem ietekmējošiem vielām. Vecus, atlupušus flīžu pārklājumus nepieciešams bagādāt un noņemt.

Pamatnē jābūt notīrītai slotu vai putekļu sūcēju. Nelīdzenumu izlīdzināšanai pamatnes apstrādāt ar piemērotiem krāsošanas līdzekļiem vai gruntiem un izlīdzināt ar piemērotu špakteles masu. Gruntējumu un špakteles masu iestrādāt saskaņā ar ražotāja norādēm.

### 3. Uzglabāšana/sagatavošana

**DAMTEC**® jāuzglabā sausā telpā ar nemainīgu temperatūru.

Troškā izolācijas pamatni izklāst telpā pa visu virsmu un piegriezt lielākā **DAMTEC**® aut vismaz 24 stundas „atbrīvoties” un aklimatizēt. Iestrādāt **DAMTEC**®, šiedru pusei ir apakšpuse.

Līdzenumu un augšējās pārklājuma aklimatizācijai ievērojiet ražotāja datus.

### 4. Iekļaušana

**DAMTEC**® piegriezt precīzi. Tad atlokt līdz telpas vidum un veikt pamatnes salīmēšanu saskaņā ar līmes ražotāja datiem. Turklāt **DAMTEC**® ar šiedru apakšējās puses vai **DAMTEC**® iekļaut bez rievām svaigajās klājumu un ar Lappuse 1/4



## Iekļaušanas instrukcija

zobain sēlles gludināšanas pusēs palīdzību vai izmantojot izlīdzināšanas rulli, piespiest un tīrīt nogludināt, ka zem joslas nepaliek neviena gaisa burbulīša. Iesakām gludināšanu veikt no joslas vidus uz ārpusi.

Otro telpas pusi apstrādāt līdz galam.

Veicot līmēšanu, jāievēro pietiekošs attālums līdz sienām un saskarēm, kurās jānodrošina celtniecības vadītājam, kas atbilst augšējai prasībai. Optimālais „atvienošana” un soļu trokšņu izolācijai joslas vienmēr uzklāt blīvi vienu pie otras un salaiduma vietās. No salaiduma vietām iespējamo izlīdzinājumu nekavējoties izkāst tīrīt un joslas virsma jāpiestumta. Lai izvairītos no javas tiltiņiem, joslu salaiduma vietas var pārklāt ar piemērotu līmēti.

### 5. Augšējai prasībai iekļaušana

Iekļaujot augšējai prasībai, jāievēro konkrēti ieteikumi, ja vai augšējai prasībai ražotājam norādēs.

### 6. Svarīgās norādes

Krāslietu un iespējamās vietās var mainīties sasaiste ar trokšņu slāpējošajiem materiāliem. Uz izolētām pamatnēm uzklāt tikai tādus prasībai, ko ražotājs ir atļāvis šim pielietojumam. Pirms katras montāžas ievērojiet līmēti un augšējai prasībai ražotājam ieteiktās vadlīnijas un norādes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ražotāju.

## Iekļaušanas instrukcija

### 8. Iekļaušanas piemērs



1. Vecus, atlupušus flīžu pārklājumu nepieciešams bagātīgi noņemt. Pamatnī rīpīgi notīrīt ar slotu vai putekļsūcēju.



2. Nelīdzenumu izlīdzināšanai pamatnes apstrādāt ar piemērotiem krāsošanas līdzekļiem vai gruntējumiem un izlīdzināt ar piemērotu špakteles masu.



3. **DAMTEC** izklāstelpilnā virsmā un piegriezt nedaudz lielāku **DAMTEC** aut vismaz 24 stundas „atbrīvoties” un aklimatizēties.



4. **DAMTEC** piegriezt precīzi lestrādīt **DAMTEC** šķiedru pusei ir apakšpusei.

Lappuse 3/4



**BETONAM**

SIA "Materiāli" Miera iela 12, Jūrmala, LV – 2015

Tālrunis: 67769718, fakss: 67769717

Mobilis: 26598368, 28343434 e-pasts: [materiali@betonam.lv](mailto:materiali@betonam.lv)

[WWW.BETONAM.LV](http://WWW.BETONAM.LV)



5. *DAMTEC*® atlocīt līdz telpas vidum un veikt pamatnes salīmšanu saskaņā ar līmes ražotāja datiem.



6. Turklāt *DAMTEC*® ar šķiedru apakšjosu vai *DAMTEC*® ieklāt bez rievām svaigajās klājums un ar zobainas malas gludo pusī izlīdzināšanai piespiest un tīnogludināt, ka zem joslas nepaliek neviena gaisa burbulīša.



7. Pārklājot flīzes, ievērot konkrētām vielām un flīžu ražotāja priekšrakstus.



8. Šaubu gadījumos veiciet izmērījumu vai konsultējieties pie ražotāja.

