

## Produkta apraksts

### color (G)

#### Apraksts

Damtec color G ar gludu virsmu un pašo izejvielu salikumu, ir lielisks materiāls zem linoleja un PVC grīdas seguma. Kopš tas ir bez plastifikatora ar gludu virsmu, tas novērš nepieciešamību pēc atsevišķa klājuma starp Damtec color G un grīdas segumu, jo tas nedrīkst būt nekāds grīdas segums.

Ar savu maigumu nodrošina izejvielu – Damtec color G ir lielisks izolācijas apakšklājums grīdām dzīvokļos un citās telpās.

Damtec color G ar savu gludo virsmu ir piemērots klāšanai zem parketa un lamināta, kā arī zem tekstilgrīdas.

#### Materiāls

Augstas kvalitātes granulas no otrreiz parstrādātās gumijas un korķis, savienoti ar PU elastomēra līmi.

#### pašības

Krāsa: daudzkrāsains  
Virsmas: granulu tekstūra

#### Izmēri/pielaide

Platums:	1000 mm	+/- 1,5 %
Garums:	Pēc pieprasījuma	+/- 1,5 %
Biezums:	2, 3, 4, 5, 6 mm	+/- 0,3 mm
Blīvums:	apm. 650 kg/m <sup>3</sup>	



## color (G)

### Produkta apraksts

#### Fizikālās īpašības

Stiepes izturība:	apm. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 1798)	
Relatīvais pagarinājums:	apm. 20%	(ISO 1798)	
Ekspluatācijas temperatūra:	-30°C līdz +80°C		
Uzliesmojamības reitings:	B2	(DIN 4102-1)	
Siltuma caurlaidības koeficients:	0,04 m <sup>2</sup> K/W 3mm plāksnei	(DIN 52612)	
Triecienas skaņas uzlabošana:	L <sub>w</sub> = 24dB	tekstila segumam	(ISO 140-8/ISO 717-2)
	L <sub>w</sub> = 19dB	PVC grīdas segumam	
	L <sub>w</sub> = 16dB	linoleja segumam	
	L <sub>w</sub> = 18dB	masīvkoka segumam	

#### Uzstādīšana

Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Damtec color G uzstādīšanas instrukciju.

