

## standard

### Produkta apraksts

#### Apraksts

Damtec standard ir universāls produkts trieciena skaņas izolācijai. Šis apakšklājs var tikt izmantots zem parketa, lamināta, paklāja un keramikas flīzēm (sausajās zonās), tāpat arī zem linoleja un PVC grīdas seguma (ar atsevišķu kurtu). Tas samazina nevēlamu troksni – Jūs esat sīnī, kā arī kaimiņi uzturēti.

Damtec standard nodrošina pat kamdarbā vai dzīvojamā vidē un ir labi piemērots plašam pielietojuma klāstam.

#### Materiāls

Smalkas granulas no otrreiz pārstrādātās gumijas un korķis, savienoti ar PU elastomēra līmi.

#### pašbas

Krāsa: Granulas melnas, korķis baltšns  
Virsmas: smalka granulāta tekstūra

#### Izmēri/pielaides

Platums:	1000 mm	+/- 1,5 %
Garums:	Pēc pieprasījuma	+/- 1,5 %
Pieejamais biezums:	2, 3, 4, 5, 6 mm	+/- 0,3 mm
Blīvums:	apm. 700 kg/m <sup>3</sup>	



## standard

### Produkta apraksts

#### Fizikālās īpašības

Stiepes izturība:	apm. 0,6 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 1798)
Relatīvais pagarinājums:	apm. 20%	(ISO 1798)
Ekspluatācijas temperatūra:	-30°C līdz +80°C	
Uzliesmojamības reitings:	E <sub>fl</sub>	(ISO 11925/EN 13501)
Siltuma caurlaidības koeficients:	0.06 m <sup>2</sup> K/W 5mm plāksnei	(DIN 52612)
Triecienas skaņas uzlabošana:	L <sub>W</sub> = 29dB	tekstila segumam (ISO 140-8/ISO 717-2)
	L <sub>W</sub> = 20dB	ar 8 mm lamināta segumu
	L <sub>W</sub> = 19dB	ar 14 mm parketa segumu
	L <sub>W</sub> = 18dB	ar 16 mm masīvkoka segumu
	L <sub>nT<sub>w</sub></sub> +C <sub>1</sub> = 51dB	ar flīžu segumu (ISO 140-7/ISO 717-2)

#### Uzstādīšana

Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Damtec standard uzstādīšanas instrukciju.

