

Ekspluat cijas paš bu deklar cija

Nr. DoP - Silver Seal - 11072013

1. Produkta veida unik lais identifik cijas kods: SilverSeal

2. Identit tes identifikators 21-120

3. Paredz tais izmantojums:

Veids – ar PE membr nu	EN 13967:2004 + A1:2006
------------------------	-------------------------

Bl v još membr na

4. Ražot js: BPA GmbH
Behringstraße 12
D-71083 Herrenburg-Gültstein
E-pasts: info@dichte-bauwerke.de
Tel. +49 (0) 7032 - 89 399 – 0

5. nov rt juma un p rbaudes sist ma Sist ma 2+

6. Ekspluat cijas paš bu deklar cija attiecas uz b vizstr d jumu, kuram ir saska otais standarts:

Pieteikt iest de Nr. 0761 MPA Braunschweig, ir veikusi s kotn jo ražotnes un r pn cas ražošanas kontroles p rbaudi un veic nep rtrauktu r pn cas ražošanas kontroles sist mas 2+ uzraudz bu un nov rt šanu un izdeva r pn cas ražošanas kontroles atbilst bas sertifik tu.

7. Ekspluat cijas paš bu deklar cija attiecas uz b vizstr d jumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais nov rt jums: neattiecas

8. Deklar t s ekspluat cijas paš bas

paš ba	testa metode	m rvien ba	vid jais	pielaide
svars	DIN EN 1849-2	g/m ²	530	450 - 620
biezums (20 kPa)	DIN EN 1849-2	mm	2,5	± 1,0
maksim lais stiepšanas sp ks MD	DIN EN ISO 12311-2	N/5cm	600	>550
maksim lais stiepšanas sp ks CD		N/5cm	1100	>900
pagarin jums pie p rpl šanas MD	DIN EN ISO 12311-2	%	90	>70
pagarin jums pie p rpl šanas CD		%	80	>55
p rpl šanas pretest ba MD (nagla)	DIN EN 12310-1	N	500	>280
p rpl šanas pretest ba CD (nagla)	DIN EN 12310-1	N	454	>280
dens necaur laid ba	DIN EN 1928 B	sl gts		
iztur ba pret triecienu	DIN EN 12691	sl gts		

9. Produkta ekspluat cijas paš bas, kas nor d tas 1. un 2. punkt atbilst 8. punkt nor d taj m. Š ekspluat cijas paš bu deklar cija ir izsniegta tikai saska ar 4. punkt nor d t ražot ja atbild bu. Ražot ja viet un v rd parakst ja:

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Adrian Pflieger, r kot jdirektors
Herrenberga, 11.07.2013

/paraksts/

/z mogs/