



BORNIT®-

Rissflex

Plastmasas – bitumena remonta masa elastgai plaisu aizvāšanai asfalta segum

Saudz apkārtjo vidi
Bez šdin tja

Veids un pašbas

BORNIT®-Rissflex iroti elastga, ar plastmasu modificēta bitumena emulsija ar speciāli m pildviel m plaisu šāšanai ceu virsm s no asfalta. Materi ls sa eres st vokl ir iztur gs pret laika apst k iem un UV starojumu. Produkts ir bez š din t jiem un p c izž šanas stiepjami un elast gi aizver plaisas, t d j di nov ršot dens iek šanu. BORNIT®-Rissflex ir ar paši labu sa eri uz pamatnes un p c izž šanas, savienojum ar uzkais mo materi lu, veido sa eres sp j gu san to zemo virsmu.

Pielietošanas vietas

BORNIT®-Rissflex tiek iestr d ts aukst veid un tiek izmantots past v gai asfalta satiksmes virsmu uztur šāšanai k rt b , lai t izmantošanas ilgumu pagarin tu ar nelielu person la un izdevumu pat ri u. BORNIT®-Rissflex labi iek st plais s virs mm platuma un p c izž šanas veido elast gu bl v jošo masu garenisk m un š rs m plais m asfalta segum . Smalk kas plaisas elast gi un p rsedzot plaisas tiek p rkl tas ar biezu materi lu. Materi lu uzkl j ar BORNIT® izvilksšanas cimdu vai ar maš nu ar apstr des ier ci *BORNIT® -Rissomat*.

Priekšroc bas

- augsta elast ba, p rsedz plaisas un ir laba sa ere ar pamatni;
- apstr d jams aukst veid un gatavs lietošanai;
- p c izž šanas augsta sa ere ar san to asfalta apgabalu;
- saudz apkārt jo vidi , bez š din t jiem;

Tehniskie dati

Veids – plastmasas modific ēta bitumena emulsija;
B ze – kau uka latekss, bitumena emulsija;
Š din t ji – nav;
Kr sa – melna;
Bl vums – apm. 1.20 g/cm³;
Siltumiztur ba – apm.+100°C p c AIB;
Konsistence – biezs, tiksotrops;
Uzkl šana – rokas izvilksšanas cimds, *BORNIT® -Rissomat*;
Apstr des temperat ra (Apk rt j vide un pamatne) – no +10°C l dz maks.+35°C;
Uzglab šana – siltum , ne zem k k +5°C temp., j t gs pret salu;



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT®- spēcīga marka celtniecībai



Uzglabšana – ori in l iepakojum min 6 m nešus;
Trāšana – svaig st vokl ar deni, saciet juš ar BORNIT®- bitumena trārtju;
Atšaidšana – dens;
Vesel baid kait gas vielas atbilstoši darba materi lu r kojumam – nav;
Bstam bas klase p c VbF un ADR – nav;
GSBAU produkta kods – BBP 10

Pamatne

Pamatnei j b t cietai, t rai (plaisas eventu li iepriekš izt r t ar saspiesto gaisu) un br v m no atdalošajiem l dzek iem (e a, tauki, putek i utt.). T dr kst b t nedaudz mitra, bet ne slapja. Liel kas boj tas vietas iepriekš profesion li izlabot ar *BORNIT® -remonta javu* vai *BORNIT® Reaktiv-asfaltu*.

Apstr dšana

Plaisu sanšana j veic temperat r virs +10°C un past v g saus laik (minimums n kamaj s 6 stund s).

Apstr de ar roku: Pirms apstr des ar roku, ar l ni darbojošos sajauc ju labi samais t BORNIT®-Rissflex. Tad masu ar BORNIT®-izvelkamo cimdu vienm r gi uzkl t uz plaisas (eventu li, p rvilkt vair kas reizes, lai materi ls labi iestr d tos plais). Tieši p c uzkl šanas apstr d t s virsmas apkaisa ar saus m 2/3- augstas kvalit tes š emb m. Š da veid apstr d tie plaisu apgabali, atkar b no laika apst k iem un pietiekama š embu kl juma, ir braucami p c apm. 30 min t m. T l k nožšana un piebl všana notiek braucošu transportu iedarb b .

Iestr de ar maš nu: Ar iestr des ier ci BORNIT®-Rissomat var oti tri un efekt gi apstr d t gar kas plaisas vai liel kus apgabalus. Ar roku vad mais uzliekamais uzgalis (kombin cij ar izsmidzin mo sprauslu un velkamo cimdu) materi lu saš idrina ar spiediena metodi un ienes dzi k plais , nek apstr d jot t s ar roku. Vienlaikus materi ls uz virsmas tiek novilkts nepieciešamaj k rtas biezum , pirms tai tiek uzb rtas š embas. San to apgabalu vienm r ga un optiski t ra virsmas strukt ra tiek pan kta, izmantojot š embu izkaisšanas maš nu (*BORNIT® -Streufix*), ar kuru 2/5 augstas kvalit tes š embas tiek uzb rtas pareizaj daudzum . Detaliz ta dokument cija par p rstr des ier c m j pieprasa atseviš i.

Piez me: Piln ga materi la izžšana var ilgt vair k k vienu dienu un ir atkar ga no laika apst k iem, no plaisas platuma un materi la daudzuma. Šaj laika posm , braucot p ri apstr d t ajam apgabalam, mitrie materi la p rpalikumi var izspiesties no virsmas, bet tas neietekm gal g s paš bas. Braukšana p ri svaigi apstr d tai virsmai b tu j veic ar ierobežotu trumu un ar br din jumu par ripojoš m š emb m.



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēciga marka celtniecībai



| | |
|------------------------|--|
| Svarīgā norāde | Cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, parasti ir spriegumi un sprāgi, kas rodas dažādu ietekmes faktoru rezultātā (piem., nepietiekama pamatnes nestspēja, trūkumi iebīvē jūtīgos asfaltu utt.). Tāpēc šānā jābūt apgalvojotam, ka šānā ir izstrādāta kalpošanas ilguma (katram objektam tas var būt atšķirīgs) plāns var rasties no jauna, un līdz ar to nepieciešama atkārtota apstrāde ar BORNIT®-Rissflex. Šo bojātā vietu ilgstošā šānā iespējama tikai tad, ja tiek novērsti bojājumu rašanās cēloņi. Kā arī, ilgtermiņa plānu šānā ir jāpanākama ar profesionālu nofrezēšanu un apstrādi šānā ar piemērotu karstu lejamo masu (piem., BORNIT®-karsto lejamo masu TL). |
| Patrieks | apm.0,3 kg/uz tekošo metru, atkarībā no plāns lieluma, tilpuma un apstrādes veida. |
| Uzglabāšana | Produkts uzglabājams slēgti oriņā iepakojuma minimums 6 m nešus. Sargāt no sala! |
| Likvidācija | Otrreiz jāpārstrādā drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 080410 (I mvielās un blīvā šānā masas atkritumi, izņemot tos, kas norādīti 080409). |
| Piegādes formas | 12 kg PE-spaiņi45 spaiņi uz paletes 30 kg PE-metālā tara.....18 spaiņi uz paletes |
| Piebilde | Šānā atgādnē aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz ar to tas vairs nav spēkā. Informācija jā sastāda atbilstoši izmantotās tehniskās jaunākajam lēmim. Tā u, l dzu, emiet v r , ka atkar b no b vobjekta st voka, iesp jamas novirzes no atgādnē pied v t darba veida. Ja l gum nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iek aut inform cija nav saistoša un l dz ar to nesatur nol gto produkta kvalit ti. M s paturam ties bas, izdar t šaj atgādnē ietvert s inform cijas izmai as. M s iesak m Jums apskat t inform ciju par izmai m m su interneta lap www.bornit.de |



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai