



# **BORNIT®-**

## **Plaisu lente [Riss-Tape]**

Ide li jaunu ce a virsmu b ve i un esošo san cijai

### **Veids un paš bas**

BORNIT®-Riss-Tape ir elast ga bitumena nobl v šanas lenta drošai plaisu un šuvju san cijai asfalt to plat bu virsm . Produkts sast v no polim ru modific ta bitumena un speci l m pildviel m

### **Pielietošanas vietas**

BORNIT®-Riss-Tape tiek izmantota k p rsedzoša lente asfalta ce u b v , atv rto šuvju un plaisu nobl v šanai ar platumu l dz 3 mm. Lenta elast gi p rkl j šuves vai plaisas zonu un t d j di efekt vi aizkav virsmas dens iek šanu. Bez probl m var uzkl t asfalta sajaucamo materi lu. BORNIT®-Riss-Tape var izmantot visur, kur nepieciešamas vienk ršs plaisu un šuvju san cijas process. Uz autostr d m BORNIT®-Riss-Tape nav ieteicams izmantot

### **Produkta dati sa sin t form**

Veids	Bitumena plaisu p rkl šanas lenta
B ze	Bitumens, polim ri, piedevas
Kr sa	melna
M kstin šan s temperat ra p c gredzena un lodes metodes	> 80°C

### **Apstr de**

Šuvju/plaisu zonai j b t sausai un t rai no br v m dai m. Ab s zonas pus s k grunt juma ziede j uzkl j BORNIT®-Haftkleber [sa eres l mi] vai BORNIT®-Bitugrund [bitumena grunt jums]. Grunt juma ziedes daudzums atkar gs no pamatnes uzs kšanas sp jas. J izvair s no p r k lielas devas. P c grunt juma izž šanas uzkl j BORNIT®-Riss-Tape, nedaudz piespiežot uz plaisu zonas, j no em atdalošais pap rs un ar velt a pal dz bu cieši j piespiež pie pamatnes. Lai izvair tos no lentas piel m šan s darba r kam, virsma j nokaisa ar akmens drumsl m. Nor de: pie temperat ras zem +1-°C lentas sa eres sp ja var tikt palielin ta, nedaudz sasildot asfaltu ar prop na liesmu.

### **Svar ga nor de**

C lonis plais m asfalt parasti ir spriegumi un sp ki, kas radušies daž du ietekmes faktoru (piem. nepietiekama pamatnes nestsp ja, asfalta iekl šanas tr kumi utt.) iedarb b . P c san t s zonas no objekta atkar g izmantošanas termi a plaisas var rasties no jauna un l dz ar to nepieciešama atk rtota apstr de ar BORNIT®-Riss-Tape. Š du boj tu vietu ilgtermi a san cija iesp jama, nov ršot c lo us. Ilgstoš ka plaisu san cija iesp jama, veicot profesion lu nofr z šanu un p c tam uzlejot

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015  
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717  
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv  
WWW.BETONAM.LV

**BORNIT®- spēciga marka celtniecībai**

piemrotu karsto blvjošo materi lu (piem., BORNIT®-Heiβvergussmasse TL [karst lejām masa]).

---

**Uzglabšana**

Produktu var uzglabāt vismaz 6 m nešus. Kartona kastēs jā sargā no mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma! Rūpīgi uzglabāt stāvu uz griezumamālu, nepieciešamas starpkārtas

---

**Utilizācija**

Pilnībā iztukšoto taru nodot pārstrādei. Materiāla atlikumus var utilizēt saskaņā ar AVV-ASN: 170302 (bitumena maisījumi, izņemot tos, kas atbilst 160301).

**Izmēri:**

Platums: 30 mm, 40 mm

Biezums: 3 mm

Rūpā garums: 22 m

**Piegādes forma:**

BORNIT®-Riss-Tape tiek piegādāta satā, iepakota kastēs. 48 kastes uz eiropaletes.

**Piegādes izmēri**

30 x 3 mm 44 m uz kasti = 2 rūpā / kasti

40 x 3 mm 44 m uz kasti = 2 rūpā / kasti

Cita veida izmēri uz pieprasījumu.

---

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015  
Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717  
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv  
**WWW.BETONAM.LV**

**BORNIT®** - spēcīga marka celtniecībai