

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

NR:004/GDA/2016



16
1488

1. Produkta nosaukums

GDA ActiTex C

2. Tips:

GDA ActiTex

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Kā hidroizolācija pielietojumam tuneļu un pazemes konstrukcijās

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

GDA SP.zo.o

80-298 Gdansk, Maszynowa 30, Polija

Tel: +48585009065; e-pasts: info@actigda.com

5. Vajadzības gadījumā, pilnvarotā pārstāvja kontaktadrese (pamatojoties uz 12 panta 2 daļu.)

Nav piemērojama

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: Sistēma 2+

7. Pilnvarotā iestāde:

Pilnvarotā iestāde ITB identifikācijas nr.:1488 veica pārbaudi rūpnīcā, ražošanas procesa kontroli (RPK), ražošanas uzraudzību, izvērtēšanu un izsniedza atbilstības sertifikātu Nr.: 1488-CPR-0413/Z Ekspluatācijas īpašību deklarācija(EĪD) izsniegta saskaņā ar sekojošām standarta prasībām:

EN 13491:2004 + NE 13491:2004/A1:2006

8. Deklarētās materiāla ekspluatācijas īpašības:

Īpašības	Rādītāji		Testa standarts	Saskaņotais standarts
	vidējā vērtība	pielaide		
Stiepes izturība GV	11,0 kN/m	-1,1 kN/m	EN ISO 10319	EN 13491:2004 + EN 13491:2004/A1:2006
Stiepes izturība ŠV	11,0 kN/m	-1,1 kN/m	EN ISO 10319	
Statiskā izturība	1,8 kN	-0,18 kN	EN ISO 12236	
Caurlaidība q^{10}	Nav		EN 16416/ ASTM 5887	
Izturība (Piel. B)	Prognozēta izturība vismaz 25 gadi dabiskā augsnē ar augsnes skābumu $4 < \text{pH} < 9$, augsnes temperatūra $< 25^\circ \text{C}$			

9. Būvizstrādājumam, kā norādīts 1. un 2. Punktā ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

TULKOJUMS ir pareizs

Organizāciju pārstāv un tās vārdā:

Egīls Emersons

SIA MATERIĀLI Valdes loceklis

+371 28343434

Jūrmala
23.02.21