Schöck Isokorb® T Typ S

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an Stahlbauteile. Das Element besteht aus den Modulen S-N und S-V und überträgt, je nach Modulanordnung, Momente, Querkräfte sowie Normalkräfte.

Schöck Isokorb® T Typ S-N und Typ S-V



Produkt	Leistungsstufen	Abmessungen		Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
Produktmarke, Modell, Typ	Brandschutz	Dämmkörper Dicke in mm	Durchmesser in mm	Generation	pro Stück	Liefer-zeit	
Isokorb® T Typ S-N	R0	X80	D16	2.0	**107,00**	A	**KSTZ16 Modul**
Isokorb® T Typ S-N	R0	X80	D22	2.0	**122,00**	A	**KSTZ22 Modul**
Isokorb® T Typ S-V	R0	X80	D16	2.0	**262,00**	A	**KSTQ16 Modul**
Isokorb® T Typ S-V	R0	X80	D22	2.0	**308,00**	A	**KSTQ22 Modul**

Produkt	Abmessungen
Bezeichnung	Höhe H in mm
Dämmzwischenstück	20
Dämmzwischenstück	30

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **S-V-R0**-X80-**D16-2.0**

Hinweis:

- Die erforderlichen Dämmzwischenstücke H = 20 mm und H = 30 mm erhalten Sie bei Bedarf inklusive. Die Dämmzwischenstücke sind bei der Bestellung eines Isokorb® T Typ S separat anzugeben.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.
- Die Ausführung des Dämmmaterials in Steinwolle ist auf Anfrage erhältlich.
- Isokorb® T Typ S wird standardmäßig in der Ausführungsklassen EXC 1 und EXC 2 gemäß DIN EN 1090-2 ausgeliefert. Die Ausführungsklasse EXC 3 gemäß DIN EN 1090-2 ist auf Anfrage erhältlich.