Schöck Isokorb® T Typ SK

Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an Stahlbetondecken. Das Element überträgt negative Momente und positive Querkräfte. Ein Element mit der Tragstufe MM überträgt zusätzlich positive Momente und negative Querkräfte.



Schöck Isokorb® T Typ SK

Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
			Dämmkörper							
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brand-schutz	Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm	Durch-messer in mm	Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
Isokorb® T Typ SK	M1-V1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**314,00**	B	**KS14-V8**
Isokorb® T Typ SK	M1-V2	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**330,00**	B	**KS14-V10**
Isokorb® T Typ SK	MM1-VV1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**346,00**	B	**KS14-VV**
Isokorb® T Typ SK	MM2-VV1	R0	X80	H180-250	L180	D22	1.0	**478,00**	B	**KS20-V10**
Isokorb® T Typ SK	MM2-VV2	R0	X80	H180-250	L180	D22	1.0	**495,00**	B	**KS20-V12**

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**16,00**	B

Produktzubehör

Zubehör siehe Seite 77.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **SK-M1-V1-R0**-X80-**H200**-L180-**D16-1.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.
- Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.
- Die Ausführung des Dämmmaterials in Steinwolle ist auf Anfrage erhältlich.

Schöck Isokorb® T Typ SQ

Generation 1.0
Produktgruppe 15

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Stahlkonstruktionen mit Anschluss an Stahlbetondecken. Das Element überträgt positive Querkräfte.

Schöck Isokorb® T Typ SQ



Produkt	Leistungsstufen		Abmessungen				Nr.	Preis in EUR		alte Bezeichnung
			Dämmkörper							
Produktmarke, Modell, Typ	Tragstufe	Brand-schutz	Dicke in mm	Höhe in mm	Länge in mm	Durch-messer in mm	Gene-ration	pro Stück	Liefer-zeit	
Isokorb® T Typ SQ	V1	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**193,00**	B	**QS8**
Isokorb® T Typ SQ	V2	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**220,00**	B	**QS10**
Isokorb® T Typ SQ	V3	R0	X80	H180-250	L180	D16	1.0	**246,00**	B	**QS12**

Höhe wählen

Weitere Elementhöhen	Preis in EUR	
Elementhöhe H in mm	Aufpreis pro Stück	Lieferzeit
260-280	**16,00**	B

Produktzubehör

Zubehör siehe Seite 77.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Isokorb® **T** Typ **SQ-V2-R0**-X80-**H200**-L180-**D16-1.0**

Hinweis:

- Lösungen für hier nicht dargestellte Traglaststufen und Bauteilgeometrien können, sofern statisch und konstruktiv umsetzbar, auch als Sonderkonstruktionen hergestellt werden. Preise hierfür auf Anfrage.
- Der hier dargestellte Isokorb® Typ ist ausschließlich mit Brandschutz R 0 erhältlich.
- Die anzuschließende Stahlkonstruktion wird vom Stahlbauer vorgefertigt. Die Konstruktion ermöglicht das Ausgleichen von Einbautoleranzen in vertikaler Richtung.
- Die Ausführung des Dämmmaterials in Steinwolle ist auf Anfrage erhältlich.